

Бензогенератор Geko 14000 ED (13,4 кВА)

Электростанция бензиновая Geko Super Silent 14000



- Хорошо подходит для электроинструмента большой мощности, компрессоров, рубанков и циркуляционных пил, электросварки.
- Хорошая звукоизоляция.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Трехфазная розетка СЕЕ на 16А.
- Однофазная розетка СЕЕ на 32А..

Технические характеристики электростанции:

Тип двигателя	V&S 386447
Число цилиндров	2
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в картере, л	1,7
Мощность двигателя, кВт	13,8
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	синхронный
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 0,8$), ВА	13400
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 0,8$), ВА	6000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru

Макс. ток (3 ф.), А	19,3
Макс. ток (1 ф.), А	48
Максимальная нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф), А	26
Максимальная нагрузка на розетку с заземлением (1 ф), А	16
Максимальный пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения	
	(3 ф), А
	30
	(1 ф), А
	55
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	8,5
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	2/3,5
Масса, кг	148 (с аккумулятором)
Габариты, мм	820x440x580
Уровень шума, дБ(А)	68

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав 1,5 м	904890
Металлорукав 2,5 м	904872
Крышка топливного бака с замком	900604
Вольтметр	908310
Амперметр	908350
Блок контроля изоляции	903715
Устройство защитного отключения	904400
GW 308	988552
Комплект для заправки из канистры	988530
Топливный шланг для дополнительного бака	915230
Внешняя автоматики ВЛС	988323

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru