

## Бензогенератор Geko 7401 E (6,4 кВА)

### Электростанция бензиновая Geko Die Professionellen 7401 E



#### Технические характеристики электростанции:

	<u>Трехфазный вариант</u>	<u>Однофазный вариант</u>
Тип двигателя	Honda GX 390 Super Silent-OHV	
Число цилиндров	1	
Частота вращения, об/мин	3000	
Топливо	Бензин Аи 92	
Объем масла в двигателе, л	1,3	
Мощность двигателя, кВт	7,5	
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное	
Генератор	асинхронный	
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	6580	-
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$ ), ВА	5500	6400
Напряжение (3 ф.), В	400	-
Напряжение (1 ф.), В	230	230
Макс. 3-фазный ток, А	9,4	-
Макс. 1-фазный ток, А	24	28

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)  
[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)

Макс. нагрузка на розетку CEE (1 ф.), А	24	28
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения		
(3 ф.), А	25	-
(1 ф.), А	40	56
Частота тока, Гц	50	
Степень защиты генератора	IP 54	
Емкость топливного бака, л	20	
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	6/11	
Масса, кг	107/115 (с аккумулятором)	
Габариты, мм	740x500x530	
Уровень шума, дБ(А)	71	

**К этой электростанции можно заказать:**

<b>Дополнительные принадлежности</b>	<b>Номер заказа</b>
Металлорукав (только в комплекте с переходником для металлорукава)	904870
Переходник для металлорукава	904877
Крышка топливного бака с замком	900601
Устройство дистанционного управления (не устанавливается совместно с BLC, только для моделей с электростартером)	908252
Универсальный бортовой контроллер UBC (не устанавливается совместно BLC)	908254
Нагреватель воздуха LVH-25	908256
Счетчик моточасов (не устанавливается совместно с UBC)	в комплекте
Устройство синхронизации электростанций	908258
Устройство контроля изоляции (не устанавливается совместно с GW 308 или УЗО)	903715
Fi защитный автомат (1 ф.) (не устанавливается совместно с GW 308)	904399
Fi защитный автомат (3 ф.) (не устанавливается совместно с BLC или GW 308)	904400
Водонепроницаемые розетки (1 ф.)	903051
Водонепроницаемые розетки (3 ф.)	903052
Комплект для заземления	908250
GW 308 (не устанавливается совместно с BLC)	988522
Шасси	988548
Аккумуляторная батарея	в комплекте
Приспособления для транспортировки	011643
Осветительная мачта	908510
Ручки для транспортировки	900566
Автоматика BLC (1 ф.)	988300
Автоматика BLC (3 ф.)	988301
Дополнительный топливный бак 50 л	923995 + 923994
Дополнительный топливный бак 100 л	923998 + 923994
Дополнительный топливный бак 150 л	923963 + 923994

- Малошумное исполнение электростанции: большой воздушный фильтр и эффективный глушитель.
- Автоматическое управление воздушной заслонкой – при запуске не требуется управлять воздушной заслонкой вручную.
- Распределительная коробка с органами управления установлена напротив выхлопной трубы.
- Аккумуляторная батарея расположена в распределительной коробке.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Указатель уровня топлива в баке.
- Нагрузка мощностью до 5500 Вт подключается к выходной однофазной розетке на 32 А.
- Выходные розетки: трехфазная розетка СЕЕ на 16 А, однофазные розетка СЕЕ на 32 А и розетка с заземлением.
- Отключаемый стартовый усилитель.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [gok@nt-rt.ru](mailto:gok@nt-rt.ru)

[www.geko.nt-rt.ru](http://www.geko.nt-rt.ru)