

Бензогенератор Geko 9001 E (9 кВА)

Электростанция бензиновая Geko Die Professionellen 9001 E



- Хорошо подходит для электроинструмента и строительных машин большой мощности, компрессоров, насосов, электросварки.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Нагрузка мощностью до 6000 Вт подключается к выходной однофазной розетке на 32 А.
- Выходные розетки: трехфазная розетка СЕЕ на 16 А и однофазные розетка СЕЕ на 32 А и розетка с заземлением.
- Отключаемый стартовый усилитель.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru

Технические характеристики электростанции:

Тип двигателя	B&S 356447
Число цилиндров	2
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин АИ 92
Объем масла в двигателе, л	1,7
Мощность двигателя, кВт	12,1
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	асинхронный
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	9000
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. 1-фазный ток, А	26
Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А	26
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения (1 ф.), А	55
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	10
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	2,2/3,8
Масса, кг	134/138(с аккумулятором)
Габариты, мм	790x550x650
Уровень шума, дБ(А)	71

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав 1,5 м	904890
Металлорукав 2,5 м	904872
Универсальный бортовой контроллер UBC (не устанавливается совместно BLC)	908254
Счетчик моточасов (не устанавливается совместно с UBC)	в комплекте
Устройство синхронизации электростанций (не совместимо с автоматикой BLC)	908258
Устройство контроля изоляции (не устанавливается совместно с GW 308 или УЗО)	903715
Fi защитный автомат (не устанавливается совместно с GW 308)	908258
Fi защитный автомат (3 ф.) (не устанавливается совместно с BLC или GW 308)	904400
GW 308 (не устанавливается совместно с BLC)	988522
Аккумуляторная батарея	в комплекте
Приспособления для транспортировки	011643
Осветительная мачта	908510
Ручки для транспортировки (в комплекте)	010915
Комплект для заправки из канистры	988530
Автоматика BLC	988303
Топливный шланг для дополнительного бака	915230
Дополнительный бак 10 л	900563
Дополнительный топливный бак 50 л	923995
Дополнительный топливный бак 100 л	923998
Дополнительный топливный бак 150 л	923963

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: gok@nt-rt.ru
www.geko.nt-rt.ru