

Дизель-генератор Geko 11010 ED (11 кВА)

Электростанции дизельные Geko Super Silent 11010 ED (11001 - устаревш.)



- Большой топливный бак.
- Счетчик часов работы.
- 1 трехфазная розетка СЕЕ на 16А, 1 однофазная розетка СЕЕ на 16 А, 1 однофазная розетка с заземлением на 16 А.
- 4-х полюсной защитный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителем.
- Блок защиты двигателя.

Технические характеристики:

	Трехфазный вариант	Однофазный вариант
Тип двигателя	Mitsubishi S3L2	
Число цилиндров	3	
Частота вращения, об/мин	1500	
Топливо	дизельное	
Объем масла в картере, л	3,7	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: gok@nt-rt.ru
www.geko.nt-rt.ru

Мощность двигателя, кВт	9,6	
Охлаждение двигатель/генератор	водяное/воздушное	
Генератор	синхронный, без щеток, с электронным регулятором напряжения	
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 0,8$), ВА	11000	
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 0,8$), ВА	4000	11700
Напряжение (3 ф.), В	400	
Напряжение (1 ф.), В	230	230
Макс. ток (3 ф.), А	15,8	
Макс. ток (1 ф.), А	17	41 клеммное подключение
Макс. нагрузка на розетку CEE (1 ф.), А	16	
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения		
(3 ф.), А	22	
(1 ф.), А	32	55
Частота тока, Гц	50	
Степень защиты генератора	IP23	
Емкость топливного бака, л	210	
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	75/120	
Масса, кг	455	
Габариты, мм	1560x735x1160	
Уровень шума, дБ(А)	57	

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав 1,5 м	904890
Металлорукав 2,5 м	904872
Крышка топливного бака с замком	900604
Универсальный бортовой контроллер	908254
Блок контроля изоляции	903715
Устройство защитного отключения	904400
GW 308	988518
Аккумуляторная батарея	901061
Автоматика GE 803 3 ф.	988710
Автоматика GE 803 1 ф.	988702
Подогреватель охлаждающей жидкости	904836
Прицеп к автомобилю	988545

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru