

Бензогенератор Geko 13000 ED (13 кВА)

Электростанция бензиновая Geko Super Silent 13000 ED



- Хорошо подходит для электроинструмента большой мощности, компрессоров, рубанков и циркуляционных пил, электросварки
- Высокая звукоизоляция.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Переход на пониженные обороты при отсутствии нагрузки.
- Трехфазная розетка CEE на 16 А
- Однофазная розетка CEE на 32 А

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru

Технические характеристики электростанции:

Тип двигателя	B&S 386447
Число цилиндров	2
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	Бензин Аи 92
Объем масла в двигателе, л	1,7
Мощность двигателя, кВт	13,8
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	синхронный
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 0,8$), ВА	13000
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 0,8$), ВА	6000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230
Макс. ток (3 ф.), А	18,6
Макс. ток (1 ф.), А	48
Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А	26
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16
Макс. пусковой ток при $\cos \phi = 0,6$ и 20% падении напряжения	
	(3 ф.), А 
	30
	(1 ф.), А 
	55
Частота тока, Гц	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	8,5
Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч	2/3,5
Масса, кг	150 (с аккумулятором)
Габариты, мм	820x440x580
Уровень шума, дБ(А)	61

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав	904872
Крышка топливного бака с замком	900601
Вольтметр	908310
Амперметр	908350
Счетчик моточасов (не устанавливается совместно с UBC)	в комплекте
Fi защитный автомат	904400
Водонепроницаемые розетки	903052
Комплект для заземления	908250
GW 308	988525
Аккумуляторная батарея	901059
Автоматика ВЛС (внешняя)	988323

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
 Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru